



## MIC 3 (MI-21111)



## Структура светильника

- Корпус из литого алюминия и столб из экструдированного алюминия предварительно обработаны перед нанесением порошкового покрытия, что обеспечивает высокую коррозионную стойкость
- Крепеж из нержавеющей стали класса 316
- Прочный уплотнитель из силиконовой резины
- Оптика диффузора из прозрачного закаленного стекла
- Встроенный механизм управления установлен в верхней части столба

MIC 3  
MI-21111

## Символ цвета




G

## Цвет товара



- 02 Тёмно-серый RAL 7043  
 - 05 М а т о в ы й серебряный RAL 9006  
 - 06 Бронзовый RAL 6014  
 - 01 Черный RAL 9011



- 03 Белый RAL 9003

## Описание товара

Indirect - 1 side

## Техническая информация

Лампа	24 LED
Тип лампы	LED
Тип диммирования	On/Off, DALI, 1-10V
ЕЕС	A+
Материал	Aluminium
Вес	33.9 kg

Светильник	
Мощность	38 W
Люмен	2148 - 2403 lm
Эффективность	57 - 63 lm/W
ССТ	3000K, 4000K
Ток возбуждения	500 mA
Оптика	G [111°x 98°]

Мы оставляем за собой право вносить технические и конструктивные изменения.

12:22, 22-01-2020

<https://www.ligman.com/ru/mic-3-mi-21111/>

Европа  
 LIGMAN EUROPE s.r.o.  
 VGP Park Ústí nad Labem  
 P 2 120  
 40317, Přestanov  
 Czech Republic  
 +420 477 071 500  
[sales.cz@ligman.com](mailto:sales.cz@ligman.com)

Страны азиатско-тихоокеанского региона  
 LIGMAN Lighting Co.,Ltd.  
 17/2 Moo4 Monthong  
 Bangnampreaw  
 24150, Chachoengsao  
 Thailand  
 +66 2 108 6700  
[info@ligman.com](mailto:info@ligman.com)

## MIC 3 (MI-21111)

Variant reference	Variant name	Люмен (Светильник)
MI-21111-W30-ND-02	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 3000K - On/Off - Dark Grey	2148 lm
MI-21111-W40-ND-02	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 4000K - On/Off - Dark Grey	2403 lm
MI-21111-W30-DA-02	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 3000K - DALI - Dark Grey	2148 lm
MI-21111-W40-DA-02	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 4000K - DALI - Dark Grey	2403 lm
MI-21111-W30-DI-02	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 3000K - 1-10V - Dark Grey	2148 lm
MI-21111-W40-DI-02	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 4000K - 1-10V - Dark Grey	2403 lm
MI-21111-W30-DA-05	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 3000K - DALI - Matt Silver	2148 lm
MI-21111-W40-DA-05	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 4000K - DALI - Matt Silver	2403 lm
MI-21111-W30-DI-05	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 3000K - 1-10V - Matt Silver	2148 lm
MI-21111-W40-DI-05	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 4000K - 1-10V - Matt Silver	2403 lm
MI-21111-W30-ND-06	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 3000K - On/Off - Bronze	2148 lm
MI-21111-W40-ND-06	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 4000K - On/Off - Bronze	2403 lm
MI-21111-W30-DA-01	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 3000K - DALI - Black	2148 lm
MI-21111-W40-DA-01	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 4000K - DALI - Black	2403 lm
MI-21111-W30-DA-06	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 3000K - DALI - Bronze	2148 lm
MI-21111-W40-DA-06	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 4000K - DALI - Bronze	2403 lm
MI-21111-W30-DI-06	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 3000K - 1-10V - Bronze	2148 lm
MI-21111-W40-DI-06	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 4000K - 1-10V - Bronze	2403 lm
MI-21111-W30-DI-03	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 3000K - 1-10V - White	2148 lm
MI-21111-W40-DI-03	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 4000K - 1-10V - White	2403 lm
MI-21111-W30-ND-05	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 3000K - On/Off - Matt Silver	2148 lm
MI-21111-W40-ND-05	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 4000K - On/Off - Matt Silver	2403 lm
MI-21111-W30-ND-01	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 3000K - On/Off - Black	2148 lm
MI-21111-W40-ND-01	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 4000K - On/Off - Black	2403 lm
MI-21111-W30-DA-03	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 3000K - DALI - White	2148 lm
MI-21111-W40-DA-03	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 4000K - DALI - White	2403 lm
MI-21111-W30-ND-03	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 3000K - On/Off - White	2148 lm
MI-21111-W40-ND-03	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 4000K - On/Off - White	2403 lm
MI-21111-W30-DI-01	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 3000K - 1-10V - Black	2148 lm
MI-21111-W40-DI-01	MIC 3 - MI-21111 - 24 LED - 38 W - 111°x 98° - 4000K - 1-10V - Black	2403 lm