

Алюминиевая опора SAL-10 WŁ 3/1,5/3,7/5

Ø176mm у основания




Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 350 мм (другая высота по желанию клиента)

Монтаж светильника: непосредственно на опоре, светильники с креплением Ø60 мм с параметрами веса и поверхности, которые не превышают данных из таблицы выдержанности указанных в технической карте.

Тип применяемых оголовников: согласно таблице по выдержанности

Упаковка: полипропиленовый материал



| Код | Название | Высота опоры | Толщина стенки опоры | Вес нетто | Ориентировочный объем | Код фундамента / код анкерного устройства |
|--|---------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------|---|
| 42439 | SAL-10 WŁ 3/1,5/3,7/5 | 10m | — | 65,6kg | 1,19m ³ | 311170 / 311207 |
| SAL-10 WŁ 3/1,5/3,7/5 Допустимая боковая поверхность отдельного светильника [м] для Sx=0,7 | | | | | | |
| Код 42439 | Vref. = 22 m/s | Vref. = 24 m/s | Vref. = 26 m/s | Vref. = 28 m/s | | |
| Допустимый вес отдельного светильника | I зона, II категория территории | I и III зона, II категория территории до 450м н. у. м | II зона, II категория территории | III зона, II категория территории до 755м н. у. м | | |
| 15 | 0,19 | 0,13 | x | x | | |